

QUATTRO

Oplata stubova

Premeštanje jednim potezom krana



Izdanje 05/2010

PERI GmbH
Formwork Scaffolding Engineering
P.O. Box 1264
89259 Weissenhorn
Germany
Tel +49 (0)73 09.9 50-0
Fax +49 (0)73 09.9 51-0
info@peri.com
www.peri.com

Važne napomene

Naši proizvodi treba da se koriste u skladu sa važećim nacionalnim i evropskim zakonima o sigurnosti na radu.

Ilustracije iz ove brošure su fotografije aktualnih situacija na gradilištima. Zato se detalji iz oblasti sigurnosti na radu i detalji ankerovanja oplata ne mogu smatrati merodavnim uputstvima kako opremu treba upotrebiti.

Upozorenja o neophodnim merama sigurnosti i dozvoljenom opterećenju se moraju striktno poštovati. Neophodan je poseban proračun oplate u slučaju odstupanja od standardnih vrednosti za koje je ona projektovana.

Informacije koje sadrži ova brošura su predmet tehničkih promena koje mogu nastati usled razvoja sistema.

Sadržaj

PERI QUATTRO

- 2 Oplata koja se brzo montira
- 4 Izuzetno jednostavna upotreba
- 6 Siguran rad na svakoj visini
- 8 Programske funkcije
- 16 PERI u Svetu

PERI QUATTRO

Oplata koja se brzo montira

PERI QUATTRO se može premeštati kao jedna celina, to znači, da se sva četiri rama podižu jednim potezom krama.

Na taj način postiže se ogromna ušteda u vremenu rada krana, budući da se već montirana QUATTRO oplata stuba sa postavljenim kosnicima premešta jednim potezom krana.

Visok kvalitet vidljivog betona*

postiže se upotrebom visokokvalitetne šperploče Finply 21 mm, koja se pričvršćuje sa spoljašnje strane. Time se dobija glatka površina betona bez otiska šrafova i eksera.

*Upotrebom nove šperploče i bez nastavljanja.

Dozvoljeni pritisak sveže betonske mase

od 80 kN/m² omogućava brz proces betoniranja, karakterističan za stubove.

Mala zapremina pri transportu




zahvaljujući složivim ramovima.

Poprečni preseci stubova

pravougaonog ili kvadratnog oblika od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm sa inkrementom od 5 cm.

Kao jedna celina QUATTRO se premešta jednim potezom krana.


Zahvaljujući visini od svega 12 cm ostvaruje se velika ušteda na prostoru prilikom skladištenja.





Nastavljanje elemenata u rasteru od 25 cm

omogućava optimalno prilagođavanje visine. Sa samo 3 elementa različitih visina ($h = 2,75 \text{ m}$, $1,25 \text{ m}$, $0,50 \text{ m}$), koji se jednostavno povezuju okastim šrafovima, moguće su mnogobrojne kombinacije.


QUATTRO oplata stuba visine 4,0 m. Izvedena spajanjem elemenata visine 2,75 m i 1,25 m, pri čemu dozvoljeni pritisak sveže betonske mase ostaje 80 kN/m^2 .



Okasti šrafovi istovremeno služe za povezivanje elemenata i za transport kranom.




3,50



PERI QUATTRO

Izuzetno jednostavna upotreba

4,0 m visoka QUATTRO oplata
stubova pri gradnji Lufthansa
Flight-trenažnog centra.




Premeštanje kompletne jedinice sa
kosnicima, platformom za betoni-
ranje i merdevinama. Projekat:
Stambeni kompleks Mainterrasse -
Frankfurt.


Korišćenjem točkova za
premeštanje oplate QUATTRO
(4 kom. po stubu) može se
pomerati kompletna jedinica.

Ušteda pri svakoj upotrebi


Svi spojni elementi QUATTRO oplate nalaze se na elementu, tako da se ona montira i demontira u samo nekoliko poteza.





1. Popustiti steznu glavu i otvoriti prvi panel stubne oplate.




2. Odvojiti i drugi panel od betona. Oba panela u „otvorenom položaju“ osigurati dodatnim bolcnama (pogledati detalj).



3. Zakačiti oplatu za kran i prenesti na sledeće mesto betoniranja.



Detalj



Bolcna ø 20 x 140

Siguran rad na svakoj visini


Merdevine i platforma za betoniranje

PERI QUATTRO platforma za betoniranje i merdevine - za Vašu sigurnost

- PERI platforma za betoniranje se isporučuje kompletno montirana. Nema sitnih delova koji se gube, nema postavljanja pojedinačnih konzola, patosnica, gelendera itd.
- Platforma za betoniranje prilagodljiva je svakom poprečnom preseku stuba od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm.
- Platforma za betoniranje izrađena je od aluminijskog profila tako da se lako ručno montira.
- Konektor PERI platforme za betoniranje istovremeno služi i kao kuka za kran.



Merdevine za siguran pristup platformi za betoniranje.




PERI platforma za betoniranje kompletna
Kat.-broj: 037400.

Platforma za betoniranje, za opterećenje do 150 kg/m².


Siguran rad na svakoj visini sa PERI platformom za betoniranje.

**Merdevine za PERI QUATTRO oplatu
stubova**


Zaštitna ograda 150 Kat.-broj: 051450
Zaštitna ograda 75 Kat.-broj: 104132



Merdevine 180/6 Kat.-broj: 051410
Završetak merdevina Kat.-broj: 103724



Konektor za merdevine Kat.-broj: 103391




Kuka za merdevine Kat.-broj: 103718
Baza merdevina Kat.-broj: 051460



Kat.-broj	Težina kg
109926	208,000

Panel za stubove QUATTRO QES 350

Panel za stub sa oblogom 20 mm pričvršćenom sa spoljašnje strane. Za poprečne preseke stubova od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm u intervalu od 5 cm. Okasti šraf služi istovremeno za povezivanje elemenata i za transport kranom. Bez ugaone lajsne.




Komplet sadrži:

- 2 kom. 724812 okasti šraf M20 x 110, poc.
- 2 kom. 710045 četvorostранa matica DIN 557-4 M20, poc.
- 13 kom. 105400 bolcna Ø 20 x 140, poc.
- 13 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.
- 1 kom. 037550 patosnica QUATTRO QB

Bezbednosno upozorenje


Mesta kačenja pri transportu - nosivost 1,0 t.



109925	158,000
--------	---------

Panel za stubove QUATTRO QES 275

Panel za stub sa oblogom 20 mm pričvršćenom sa spoljašnje strane. Za poprečne preseke stubova od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm u intervalu od 5 cm. Okasti šraf služi istovremeno za povezivanje elemenata i za transport kranom. Bez ugaone lajsne.




Komplet sadrži:

- 2 kom. 724812 okasti šraf M20 x 110, poc.
- 2 kom. 710045 četvorostранa matica DIN 557-4 M20, poc.
- 9 kom. 105400 bolcna Ø 20 x 140, poc.
- 9 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.
- 1 kom. 037550 patosnica QUATTRO QB

Bezbednosno upozorenje

Mesta kačenja pri transportu - nosivost 1,0 t.




QUATTRO oplata stubova

Kat.-broj	Težina kg
109924	73,700

Panel za stubove QUATTRO QES 125

Panel za stub sa oblogom 20 mm pričvršćenom sa spoljašnje strane. Za poprečne preseke stubova od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm u intervalu od 5 cm. Okasti šraf služi istovremeno za povezivanje elemenata i za transport kranom. Bez ugaone lajsne.




Komplet sadrži:

- 2 kom. 724812 okasti šraf M20 x 110, poc.
- 2 kom. 710045 četvorostранa matica DIN 557-4 M20, poc.
- 5 kom. 105400 bolcna Ø 20 x 140, poc.
- 5 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.

Bezbednosno upozorenje


Mesta kačenja pri transportu - nosivost 1,0 t.



109923	32,600
--------	--------

Panel za stubove QUATTRO QES 50

Panel za stub sa oblogom 20 mm pričvršćenom sa spoljašnje strane. Za poprečne preseke stubova od 20 x 20 cm do 60 x 60 cm u intervalu od 5 cm. Okasti šraf služi istovremeno za povezivanje elemenata i za transport kranom. Bez ugaone lajsne.




Komplet sadrži:

- 2 kom. 724812 okasti šraf M20 x 110, poc.
- 2 kom. 710045 četvorostранa matica DIN 557-4 M20, poc.
- 2 kom. 105400 bolcna Ø 20 x 140, poc.
- 2 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.

Bezbednosno upozorenje

Mesta kačenja pri transportu - nosivost 1,0 t.



105448	0,665
037610	0,520
037600	0,230
037590	0,100

QUATTRO ugaone lajsne QDL

QUATTRO ugaona lajsna QDL 350

L

- 3500
- 2750
- 1250
- 500




QUATTRO ugaona lajsna QDL 275

QUATTRO ugaona lajsna QDL 125

QUATTRO ugaona lajsna QDL 50

Plastična ugaona lajsna.


Dimenzije oborenih ivica 15 x 15 mm.



037550	3,240
--------	-------



Donja zaštitna lajsna QUATTRO QB

Za zaštitu šperploče od oštećenja.



Komplet sadrži:


- 2 kom. 030130 matica mala DW 15, poc.



Kat.-broj	Težina kg
037540	2,370

QUATTRO stezna glava QA

Za utezanje QUATTRO panela. Postavlja se samo na jednom uglu stuba.




Napomena

Potrebni elementi:

h = 3,50 m 6 komada, h = 2,75 m 4 komada


h = 1,25 m 2 komada, h = 0,50 m 1 komad



037530	1,140
--------	-------

QUATTRO konektor QR


Za postavljanje kosnika i stabilizatora na panele oplate stubova QUATTRO i LICO.



Komplet sadrži:

1 kom. 027170 bolcna Ø 16 x 42, poc.


1 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.



724500	0,098
--------	-------

Bolcna Ø 20 x 42, QUATTRO, poc.

Za razne spojeve.



018060	0,030
--------	-------



Pribor

Osigurač 4/1, verz.

105400	0,328
--------	-------

Bolcna Ø 20 x 140, poc.

Za razne spojeve.



018060	0,030
--------	-------

Pribor

Osigurač 4/1, verz.

018060	0,030
--------	-------

Osigurač 4/1, verz.

Za bolcne do Ø 25 mm.




QUATTRO oplata stubova

Kat.-broj	Težina kg
105791	16,900


QUATTRO točkić

Za pomeranje kompletne QUATTRO oplate stubova. Za svaki stub koristiti uvek 4 točkića.



Tehnički podaci


Nosivost 500 kg.



037400	126,000
--------	---------


Platforma za betoniranje, kompletna

Radna i platforma za betoniranje za TRIO-, RAPID- i QUATTRO oplatu stubova.



Komplet sadrži:


- 1 kom. 037410 podest za betoniranje, alu.
- 2 kom. 037420 ograda platforme 52, poc.
- 2 kom. 037430 ograda platforme 134, poc.
- 3 kom. 037440 kuka za kran



037410	51,400
--------	--------


Podest za betoniranje, alu.

Kontinualno se prilagođava poprečnim presecima stubova do max. 60 x 60 cm. Pričvršćuje se na panel pomoću kuke za kran.



Tehnički podaci


Dozvoljeno opterećenje 150 kg/m².



Kat.-broj	Težina kg
037420	10,500

Ograda platforme 52, poc.



Kao zaštita kod PERI platformi za betoniranje.
Automatski se fiksira.



037430	18,000
--------	--------

Ograda platforme 134, poc.

Kao zaštita kod PERI platformi za betoniranje.
Automatski se fiksira.





037440	5,700
--------	-------

Kuka za kran platforme za betoniranje

Za montažu podesta za betoniranje na
ram TRIO, RAPID ili QUATTRO oplate stubova.

Bezbednosno upozorenje

Nosivost 1,0 t.





051410	11,700
--------	--------

Merdevine 180/6, poc.

Za pristup PERI oplati.

Komplet sadrži:

4 kom. 710224 šraf ISO 4017 M12 x 40-8.8, poc.
4 kom. 710381 matica ISO 7042 M12-8





QUATTRO oplata stubova

Kat.-broj	Težina kg
051460	2,180

Baza merdevina, poc.


Kao završetak na donjem delu merdevina i kao obezbeđenje protiv proklizavanja.



103724	10,400
--------	--------


Završetak merdevina 180/2 poc.

Za pristup PERI oplati.



Komplet sadrži:

4 kom. 710224 šraf ISO 4017 M12 x 40-8.8, poc.
4 kom. 710381 matica ISO 7042 M12-8



103718	0,684
--------	-------


Kuka za merdevine, poc.

Za podešavanje donjih merdevina.
Koristi se uvek u paru.



Komplet sadrži:


2 kom. 710266 šraf ISO 4017 M12 x 25-8.8, poc.
2 kom. 710381 matica ISO 7042 M12-8



103391	4,890
--------	-------



QUATTRO konektor za merdevine

Za postavljanje merdevina na QUATTRO panele.



Komplet sadrži:


2 kom. 710266 šraf ISO 4017 M12 x 25-8.8, poc.
2 kom. 701763 stezna ploča FI 25 x 10 x 90



Kat.-broj	Težina kg
104132	15,600
051450	25,200



Zaštitne ograde
Zaštitna ograda 75, poc.
Zaštitna ograda 150, poc.

Kao zaštita na PERI merdevinama.


Komplet sadrži:

4 kom. 710266 šraf ISO 4017 M12 x 25-8,8, poc.

4 kom. 701763 stezna ploča Fl 25 x 10 x 90





028010	18,000
--------	--------

Kosnik RSS I

Dužina izvlačenja L = 2,05 - 2,94 m.

Za dovođenje oplate u pravac.


Napomena


Dovoljena opterećenja pogledati u
-PERI tabele za projektovanje-.



028020	22,100
--------	--------

Kosnik RSS II

Dužina izvlačenja L = 2,91 - 3,80 m.

Za dovođenje oplate u pravac.


Napomena


Dovoljena opterećenja pogledati u
-PERI tabele za projektovanje-.



028030	38,400
--------	--------

Kosnik RSS III

Dužina izvlačenja L = 4,60 - 6,00 m.

Za dovođenje oplate u pravac.



Napomena

Dovoljena opterećenja pogledati u
-PERI tabele za projektovanje-.


Kat.-broj	Težina kg
028110	5,180

Stabilizator AV

Dužina izvlačenja L = 1,08 - 1,40 m.
Za dovođenje oplate u pravac.




Komplet sadrži:

1 kom. 027170 bolcna Ø 16 x 42, poc.
1 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.

Napomena


Pogledati PERI tabele za projektovanje.



108135	13,000
--------	--------

Stabilizator AV 210

Dužina izvlačenja L = 1,28 - 2,10 m.
Za dovođenje oplate u pravac.




Komplet sadrži:

1 kom. 027170 bolcna Ø 16 x 42, poc.
1 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.

Napomena


Pogledati PERI tabele za projektovanje.



028120	16,900
--------	--------

Stabilizator AV RSS III

Dužina izvlačenja L = 2,03 - 2,92 m.
Za dovođenje oplate u pravac.




Komplet sadrži:

1 kom. 027170 bolcna Ø 16 x 42, poc.
1 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.

Napomena


Pogledati PERI tabele za projektovanje.



106000	1,820
--------	-------



Papućica-2 za RSS, poc.

Za montažu RSS kosnika.



Komplet sadrži:

1 kom. 027170 bolcna Ø 16 x 42, poc.
1 kom. 018060 osigurač 4/1, poc.



PERI u svetu



01 PERI GmbH

Rudolf-Diesel-Strasse
89264 Weissenhorn
info@peri.com
www.peri.com



02 Francuska

PERI S.A.S.
77109 Meaux Cedex
peri.sas@peri.fr
www.peri.fr

09 Italija

PERI S.p.A.
20060 Basiano
info@peri.it
www.peri.it

16 Austrija

PERI Ges.mbh
3134 Nußdorf ob der Traisen
office@peri.at
www.peri.at

23 Koreja

PERI (Korea) Ltd.
Seoul 135-080
info@perikorea.com
www.perikorea.com

29 Slovenija

PERI Slovenien
2000 Maribor
peri.slo@triera.net
www.peri.com

03 Švajcarska

PERI AG
8472 Ohringen
info@peri.ch
www.peri.ch

10 Japan

PERI Japan K.K.
Tokyo 103-0015
info@perijapan.jp
www.perijapan.jp

17 Republika Česka

PERI spol. s r.o.
252 42 Jesenice u Prahy
info@peri.cz
www.peri.cz

24 Portugal

PERIcofragens Lda
2790-326 Queijas
info@peri.pt
www.peri.pt

30 Slovačka

PERI spol. s r.o.
903 01 Senec
info@peri.sk
www.peri.sk

04 Španija

PERI S.A.
28110 Algete - Madrid
info@peri.es
www.peri.es

11 Velika Britanija / Irska

PERI Ltd.
Rugby, CV23 0AN
info@peri.ltd.uk
www.peri.ltd.uk

18 Danska

PERI Danmark A/S
2670 Greve
peri@peri.dk
www.peri.dk

25 Argentina

PERI S.A.
B1625GPA Escobar – Bs. As.
info@peri.com.ar
www.peri.com.ar

31 Australija

PERI Australia Pty. Ltd.
Glendenning NSW 2761
info@periaus.com.au
www.periaus.com.au

05 Belgija / Luksemburg

N.V. PERI S.A.
1840 Londerzeel
info@peri.be
www.peri.be

12 Turska

PERI Kalip ve İskeleleri
Esenyurt / İstanbul 34510
info@peri.com.tr
www.peri.com.tr

19 Finska

PERI Suomi Ltd. Oy
05460 Hyvinkää
info@perisuomi.fi
www.perisuomi.fi

26 Brazil

PERI Formas e
Escoramentos Ltda.
Vargem Grande Paulista
São Paulo
info@peribrasil.com.br
www.peribrasil.com.br

32 Estonija

PERI AS
76406 Saku vald
Harjumaa
peri@peri.ee
www.peri.ee

06 Holandija

PERI B.V.
5480 AH-Schijndel
info@peri.nl
www.peri.nl

13 Mađarska

PERI Kft..
1181 Budapest
info@peri.hu
www.peri.hu

20 Norveška

PERI Norge AS
3036 Drammen
info@peri.no
www.peri.no

27 Čile

PERI Chile Ltda.
Colina, Santiago de Chile
peri.chile@peri.cl
www.peri.cl

07 SAD

PERI Formwork Systems, Inc.
Elkridge, MD 21075
info@peri-usa.com
www.peri-usa.com

14 Malezija

PERI Formwork Malaysia
Sdn. Bhd.
43300 Seri Kembangan,
Selangor Darul Ehsan
info@perimalaysia.com
www.perimalaysia.com

21 Polska

PERI Polska Sp. z o.o.
05-860 Płochocin
info@peri.pl.pl
www.peri.pl.pl

28 Rumunija

PERI România SRL
077015 Balotești
info@peri.ro
www.peri.ro

08 Indonezija

PT Beton Perkasa Wijaksana
Jakarta 10210
bpw@betonperkasa.com
www.peri.com

15 Singapur

PERI ASIA Pte. Ltd
Singapore 387355
pha@periasia.com
www.periasia.com

22 Švedska

PERIform Sverige AB
30013 Halmstad
peri@periform.se
www.periform.se

34 Letonija

PERI SIA
2118 Salaspils novads,
Rigas rajons
info@peri-latvija.lv
www.peri-latvija.lv

35 Ujedinjeni Arapski Emirati

PERI (L.L.C.)
Dubai
perilc@perime.com
www.perime.com



36 Kanada
PERI Formwork Systems, Inc.
Bolton, ON – L7E 1K1
info@peri.ca
www.peri.ca

37 Libanon
Lebanon Representative Office
Jdeideh
lebanon@peri.de
www.peri.de

38 Litvanijsa
PERI UAB
02300 Vilnius
info@peri.lt
www.peri.lt

39 Maroko
PERI S.A.
Tanger
peri25@menara.ma
www.peri.com

40 Izrael
PERI Formwork
Engineering Ltd
Petach Tikva, 49002
info@peri.co.il
www.peri.co.il

41 Bugarska
PERI Bulgaria EOOD
1839 Sofia
peri.bulgaria@peri.bg
www.peri.bg

42 Island
Armar ehf.
220 Hafnarfjörður
www.armar.is

43 Kazahstan
TOO PERI Kazakhstan
050010 Almaty
peri@peri.kz
www.peri.kz

44 Ruska Federacija
OOO PERI
142403 Noginsk
moscow@peri.ru
www.peri.ru

45 Južna Afrika
Wiehahn Formwork and
Scaffolding (Pty) Ltd.
7600 Stellenbosch
info@wiehahn.co.za
www.wiehahn.co.za

46 Ukrajina
TOW PERI Ukraina
07400 Brovary
peri@peri.ua
www.peri.ua

47 Egipat
Egypt Branch Office
11361 Heliopolis / Cairo
info@peri.com.eg
www.peri.com.eg

48 Srbija
PERI Oplate d.o.o.
11272 Dobanovci
office@peri.co.yu
www.peri.co.yu

49 Meksiko
PERI Cimbras y Andamios,
S.A. de C.V.
Estado de México,
info@peri.com.mx
www.peri.com.mx

50 Azerbejdžan
PERI Kalip ve İşkeleleri
Baku
peribaku@peri.com.tr
www.peri.com.tr

51 Turkmenistan
PERI Kalip ve İşkeleleri
Aşgabat
ahmet.kadioglu@peri.com.tr
www.peri.com.tr

52 Belorusija
PERI Belarus
220030 Minsk
peri@mail.belpak.by
www.peri.com

53 Hrvatska
PERI oplate i skele d.o.o.
10 250 Donji Stupnik/
Zagreb
info@peri.com.hr
www.peri.com.hr

54 Iran
PERI GmbH
Iran Branch Office
Tehran
info@peri.ir
www.peri.ir

55 Indija
PERI (India) Pvt Ltd
Mumbai – 400064
info@peri.in
www.peri.in

56 Jordan
PERI GmbH - Jordan
11947 Amman
jordan@peri.com
www.peri.com

57 Kuvajt
PERI Kuwait
13011 Kuwait
kuwait@peri.com
www.peri.com

58 Saudijска Arabija
PERI Engineering
Division of Jamjoom
Consult Saudi Arabia
21463 Jeddah
info@peri.com.sa
www.peri.com.sa

59 Katar
PERI Qatar LLC
Doha
info@periqatar.com
www.periqatar.com

60 Alžir
Société PERI S.A.S.
Kouba - Alger
peri.alger@peri.fr
www.peri.fr

61 Albanija
PERI Sh.p.k.
Tirane
erti.hasanaj@peri.com.tr
www.peri.com.tr

62 Peru
PERI Peruana SAC
Chorrillos, Lima
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

63 Panama
PERI Panama Inc.
587 Panama City
info@peri.com.pa
www.peri.com.pa

64 Angola
PERIcofragens, Lda.
Luanda
renato.portugal@peri.pt
www.peri.pt

65 Nigerija
Heights Access Nigeria Ltd.
Victoria Island, Lagos
info@heightsaccessng.com
www.heightsaccessng.com

66 Oman
PERI (L.L.C.)
Muscat
permct@perime.com
www.perime.com

PERI program



Oplate zidova

Ramovska oplata
Oplata zidova sa nosačima
Kružna oplata
Fasadna oplata
Jednostrana oplata



Penjajući sistemi

Penjajuća skela
Samopenjajući sistem
Zaština ograda
Sistemi podesta



Oplate stubova

Kvadratne
Pravougaone
Kružne



Skele, stepenice, radne platforme

Fasadna skela
Radna platforma
Zaštita od veta
Prolaznice za stepeništa



Oplate međuspratnih konstrukcija

Panelne oplate
Roštiljni sistem nosača
Oplata sa drvenim nosačima
Stolovi za tavanice
Oplata za grede



Oplate mostova i tunela

Kolica za izradu oplate venca
Platforma za izradu oplate
venca
Sistemi komponenata



Nosive skele

Čelični podupirači
Aluminijumski podupirači
Nosivi toranj
Podupirači za velika
opterećenja



Usluge

Izrada oplate
Čišćenje/popravke
Projektovanje oplate
Software
Statički proračuni
Posebne konstrukcije

Ostali sistemi
Šper ploče
Drveni nosači
Sistemi za demontažu
Palete
Kontejneri za transport



PERI oplate d.o.o. sistemi oplata i skela

Ugrinovacka bb
11272 Dobanovci
Telefon + 381 (0)11 217-51-91
Telefon + 381 (0)11 217-51-93
Telefax + 381 (0)11 318 59 62
office@peri.co.yu
www.peri.co.yu